callibo®
durable. innovative. elegant.

Mode d'emploi
Calliclad - clins de bardage

Calliclad clins de bardage sont des lames de façades décoratives, en ciment composite de haute densité. Elles sont idéales pour l'habillage des façades, pignons, chéneaux et rives de toitures, rénovations des murs existants, lucarnes, abris et maisonnettes de jardin. Il est employé pour des constructions neuves et projets de rénovations, avec ou sans isolation. Le Calliclad est souple, il peut se poser en courbe.

Dimensions
1750 x 190 x 8 mm, 4 kg / pièce.

Couleurs:
Blanc Glacier (cal1 = Ral 9003), Gris-Platine (cal5 = Ral 7047), Blanc Ivoire (cal7 = Ral 9001), Gris Ardoise (cal18 = Ral 7024).

Consommation pour 1 m² de façade
Matériaux nécessaire par m² lors d'une pose horizontale avec chevauchement de 3 cm:
- 3,5 planches Calliclad clins de bardages
- 2,5 m de bande de joint
- 15 vis

Recommandations du fabricant: vis tôle autoperceuse tête fraisée acier inox (RVS, M5 x 32 mm), la vis a une pointe de forage.

Stockage:
A l'horizontal dans un espace sec.

Outils pour mise en œuvre :
Scie sauteuse avec lame en carbure, visseuse, niveau, mètre, cordeau.

Etape 1 : Fixer la structure portante avec un vide ventilé.
- Structure bois verticale en sapin traité, classe 4.
- Espacement: min 4 points de fixations / lame.
- Distance à partir du sol : min. 50 mm.

Recommandations du fabricant: lattes d'appui verticales = au moins 50 x 35 mm, traité (imprégné) et rabotés, bois de construction ou bois de conifères RNG (CLS).



Etape 2 : Pose du closoir perforé de départ.

Etape 3 : Bande de joint PE à agrafer ou pointer sur les lambourdes bois verticales.

Etape 4 : Pose du profil de finition Calliclad en aluminium dans la couleur des clins.

Finition d'angles extérieur, intérieur, finitions de façades et fenêtres avec le Calliclad profil de finition: angle extérieur (2 profils de finition), angle intérieur (2 profils de finition), finition de façade (1 profil de finition).

callibo®
durable. innovative. elegant.

Mode d'emploi
Calliclad - clins de bardage

Etape 5 : Pose du tasseau en bois de départ (l x h = 30 x 8 mm) sur les lambourdes verticales.





Etape 6 : Mesurer, découper et éliminer la poussière des clins.
- Mesurer la longueur des Calliclad.
- Découper sur mesure les lames.
- Éliminer la poussière.

Astuce: Sciage et forage à effectuer dans un endroit sec, le clin doit être soutenu. Eliminer immédiatement la poussière de sciage et de forage (!), à défaut des taches résistantes peuvent être visibles !

Etape 7 : Fixation du Calliclad.
- Vissage avec vis autoperceuses inox à 2 cm du haut des clins (voir photo).
- La jonction de 2 Calliclad est faite bout à bout, dans l'axe d'une lambourde bois de support.
- Assurez-vous que toutes les extrémités des clins Calliclad sont fixés à la structure porteuse verticale sous-jacente.
- Les clins Calliclad se recouvrent de 3 cm.

Astuce: Prévoir en haut et en bas un orifice de ventilation (!) de min. 15 mm en largeur.





Accessoires

Bandes de joint noir (PE), rouleau de 30 m en option.

Profil de finition Calliclad en aluminium pour angles extérieur, intérieur et retour, en option, longueur = 3 m (couleur Calliclad 1, 5, 7, 18)

Closoir bas perforé en aluminium (50 x 30 x 2500 mm) en option.



Entretien

Nettoyer à l'aide de détergent ménager doux et rincer à l'eau.

Mise en peinture

Les Calliclad clins de bardage peuvent être repeints.

Service après-vente callibo
E-mail: info@callibo.com

callibo®
durable. Innovative. elegant.
Comptoir du Bâtiment nv/sa
Kuiermansstraat 1,
1880 Kapelle-op-den-Bos, Belgium
Tel: + 32 15 71 74 80 info@callibo.com